




**RCA femmina pannello**  
**RCA maschio volante**  
 Uso audio video BF  
 Impedenza non costante  
 Freq max 10 Mhz  
 Isolamento bakelite  
 M/F



**UHF masc**  
**UHF femm**  
**Angolo Mini UHF**  
 Uso VHF UHF  
 Impedenza non costante  
 Freq. Max 300 Mhz  
 Isolamento bakelite o PVC  
 M/F




**Belling Lee**  
 Uso UHF ( antenna TV)  
 Impedenza 75  $\Omega$   
 Freq max 500 Mhz  
 M / F



**F masc femm**  
 F montaggio su cavo  
 Uso RF TV satellite  
 Freq max 1 Ghz  
 Impedenza 75  $\Omega$   
 Isolamento cavo coassiale



**BNC e TRIAX**  
 Uso RF general purpose  
 Freq max 2 Ghz  
 Impedenza 50 / 75  $\Omega$  BNC  
 93  $\Omega$  TRIAX  
 Isolamento Teflon  
 M / F



**SMB**  
 Uso SHF  
 Freq max 4 Ghz  
 Impedenza 50 / 75  $\Omega$   
 Isolamento teflon  
 M / F



**7/16 femmina pannello**  
**7/16 maschio volante**  
 Uso UHF/SHF alte potenze  
 Freq. Max 7.5Ghz  
 Impedenza 50  $\Omega$   
 Isolamento teflon



**HN**  
 Uso UHF/SHF militare  
 alto isolamento in teflon  
 Fino a 5000V  
 Imp. 50  $\Omega$   
 Freq. Max 5Ghz  
 M/F



**DEZEFIX B**  
 UHF/SHF sexless  
 Uso strumentazione  
 Imp. 50/60/75  $\Omega$   
 Freq. Max 8 Ghz  
 Isol. teflon



**GR874**  
 UHF/SHF sexless  
 Uso strumentazione  
 Imp. 50/75  $\Omega$   
 Freq. max 8.5Ghz  
 Isol. teflon



**GR900**  
 UHF/SHF sexless  
 Uso ponti radio profess.  
 Imp. 50  $\Omega$   
 Freq. Max 8.5 Ghz  
 Isol. teflon



Connettore **SMC** maschio  
 femmina  
 Uso SHF  
 Freq max 10 Ghz  
 Impedenza 50 / 75  $\Omega$   
 Isolamento teflon  
 M / F





**TNC femmina**  
**TNC maschio**  
 Uso UHF/SHF  
 Freq. Max 11 Ghz  
 Impedenza 50  $\Omega$   
 Isolamento teflon



**C**  
 Uso UHF/SHF  
 Freq max 12 Ghz  
 Impedenza 50  $\Omega$   
 Isolamento teflon



**N femm pann**  
**N masc**  
 UHF/SHF  
 Freq. Max 12 Ghz  
 Impedenza 50/75  $\Omega$   
 Isolamento teflon



**SMA**  
 UHF/SHF  
 Uso microonde  
 ( solo interno)  
 Imp. 50  $\Omega$   
 Freq.max 18Ghz  
 Isolamento teflon



**APC-7**  
 UHF/SHF sexless  
 Uso strumentazione profess.  
 a microonde  
 Imp.50  $\Omega$   
 Freq. Max 18 Ghz  
 Isolamento. teflon



**1 mm masc**  
**1 mm femm**  
 Fam. 2.9-2.4-1.85 mm  
 Freq max 110 Ghz  
 Impedenza 50  $\Omega$   
 Isolamento aria  
 M / F